

Назначение изделия

Изделие КМ300-4.1 предназначено для работы в составе домофонного комплекса на базе блоков вызова DP300, DP303, DP305 и позволяет создавать на его основе такой домофонный комплекс, который поддерживает санкционированный доступ как в каждый подъезд объекта, так и на общую для всех подъездов охраняемую территорию.

Коммутатор КМ300-4.1 обеспечивает:

- Подключение до четырех блоков вызова по линии управления и прием сигналов данной линии;
- Селекцию сигналов линии управления в соответствии с заданным диапазоном квартир в подъезде;
- Управление коммутатором КМ100- 7.2 (КМ100- 7.3, КМ100- 7.5) подъезда, к входу которого подключен КМ300-4.1.

Функции изделия

Основные функции:

- коммутация «посетитель-абонент» блока вызова охраняемой территории с любым абонентом объекта, в соответствии с набранным номером квартиры;
- коммутация «посетитель-абонент» блока вызова, установленного у подъезда объекта с любым абонентом данного подъезда, в соответствии с набранным номером квартиры;
- дуплексная связь «посетитель-абонент»;
- сообщение посетителю о занятости системы в случае попытки вызова квартиры при занятой другим БВ разговорной линии;
- звуковое и визуальное сообщение посетителю о том, что разговорная линия вызываемого абонента занята посетителем с другого блока вызова;

Функции обслуживания:

- возможность установки коммутатора в рабочий режим или режим программирования с помощью джампера;
- программирование с клавиатуры любого подключенного к данному подъезду блока вызова, диапазона номеров квартир в подъезде;
- сохранение в энергонезависимой памяти коммутатора:
 - номера первой квартиры всего объекта;
 - номера первой квартиры подъезда, в котором установлен коммутатор;
 - номера последней квартиры подъезда, в котором установлен коммутатор.

Краткие технические характеристики

Максимальное количество абонентов	500*
Диапазон номеров квартир	500**
Возможность повторяющихся номеров в системе	нет
Максимальное количество БВ	10
Максимальное количество БВ для подключения к одному коммутатору	4
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Габаритные размеры, мм	137x81x30
Масса, кг	0,13

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность воздуха до 98% при 25°C

Условия хранения в транспортной таре

2 по ГОСТ 15150-69

Срок службы***

5

лет

Срок хранения***, не более

5 лет

* - для DP305

** - Диапазон номеров квартир определяется диапазоном номеров БВ. В самом коммутаторе заложена возможность работать с диапазоном до 16386 квартир.

*** - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Комплектность

Коммутатор КМ300-4.1	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие КОММУТАТОР КМ300-4.1

Заводской номер _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____
Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической
поддержки
www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
Россия,
г. Москва, Тихвинский пере-
улок, дом №11, стр. 2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
633010, Россия,
г. Бердск, Новосибир-
ская обл., микрорайон
Радужный дом 2 офис 6
Тел:+7 (383) 209 07 23
+7 (913) 791 75 57
E-mail: ovb@eltis.com



**ELC Коммутатор
KM300-4.1**



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург